

VESIPOHJAINEN MAALINPOISTOAINEN ANTIFOULINGMAALEILLE

- POISTAA VANHAN ANTIFOULINGMAALIN
- EI VAHINGOITA GEELIPINTAA
- VESIPOHJAINEN
- YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
- EI VALU

OMINAISUUDET

Ympäristöystävällinen vesipohjainen maalinpoistogeeli, jossa on vähän ympäristöön vaikuttavia liuottimia. Suunniteltu erityisesti vanhan antifoulingmaalien poistamiseen puu-, lujitemuovi-, teräs- ja muilta metallipinnoilta. Tuotteella saa poistettua hyvin myös 1-komponenttiset pohjamaalit, välismaalit ja pintamaalit. Koska tuote on vesipohjainen, se ei vaurioita geeli- tai lujitemuovipintoja ja sitä voi käsitellä ilman vahingoittumisen vaaraa. Aquastrip vaatii pidemmän pehmenneajan kuin liuotinpohjaiset maalinpoistoaineet, mutta se on tehokas suurilla pintoilla, kuten runkoa, käsiteltäessä, koska sitä tarvitaan vain yksi kerros, eikä se vaurioita venettä tai aiheuta vaaraa käyttäjille tai ympäristölle. Aquastripissä ei ole myrkyllisiä tai haitallisia aineita: Tuotteessa ei ole N-Metyyli-2-pyrrolidonia (NMP). Tuotteen pH-arvo on neutraali ja sitä voi käyttää sisätiloissa ilman erityistä ilmanvaihtojärjestelmää.

Varoitus: Säilytyslämpötilan on oltava 5-35 °C.

TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	/
Ominaispaino:	1,00 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	/
Leimahduspiste:	+102 °C
Olomuoto:	/
Väri:	vaaleanvihreä
Pakkaus:	0,75/5,0 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pese pinnat, joita on tarkoitus poistaa maali, puhtaalla vedellä ja anna kuivua. Älä levitä Aquastripiä märälle pinnalle.

KÄYTTÖ

Sekoita tuote ennen käyttöä.

Levitä pinnalle, joita on tarkoitus poistaa maali, yksi tasainen kerros Aquastripiä pensselillä. Anna tuotteen vaikuttaa ja varmista, ettei pinta kuiva. Poista pehmentynyt kerros lastalla. Pehmennykseen tarvittava aika riippuu maalin paksuudesta ja tyypistä, ja se voi vaihdella vähintään 30 minuutista enintään 24 tuntiin. Jos poistettavia maalikerroksia on useita, odota pidemmän aikaa tai toista koko toimenpide tarvittaessa uudelleen. Esimerkiksi 1-2 antifoulingmaalikerroksen poistamiseen voidaan tarvita 3-4 tunnin pehmenneajan. Pehmentyneen maalin voi poistaa myös painepesurilla. Pese pinta siten, ettei siihen jää yhtään maalinpoistoainetta. Anna kuivua kokonaan, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.

Aquastrip

Koodi:
6040.672

VESIPOHJAINEN MAALINPOISTOAINEN ANTIFOULINGMAALEILLE

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):	/
Käyttöaika (20 °C):	/
Käyttölämpötila vähintään/enintään	+5/+35 °C
Kovete:	/
Sekoitusuhde määrän osalta:	/
Sekoitusuhde painon osalta:	/
Ohenne:	vesi ainoastaan puhdistukseen
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	2/3000 µ
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	/
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	1,5–2,0 m ² /l
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	/
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	/
Kerrostien määrä:	/

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET

Suosittelemme suojalasien ja suojavaatteiden käyttöä. Jos ainetta on pidemmän aikaa kosketuksissa ihon kanssa, pese iho huolellisesti vedellä. Tuotteelle ei tarvita ETY-määräysten mukaista merkintää.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

