

Diluyente 6470

Koodi:
6470.000

OHENNE KIINNITTÄMISEN ESTO (ANTIFOULING) AINEILLE / ALKYDIMAALILE

OMINAISUUDET

Ohenteet ovat haihtuvia nesteitä, joita käytetään maalin osien liuottamiseen, viskositeetin pienentämiseen ja maalin käytön helpottamiseksi. Sopivan kalvopinnan muodostuminen riippuu ohenteen oikeanlaisesta haihtumisesta. Tämän vuoksi ohenteiden oikeanlainen käyttö on erityisen tärkeää, jotta maalipinnasta tulee hyvä. Ohenne 6470 sopii kaikille Venezianin kiinnittämisenestoaineille.

Sopii alkydimaalille, kuten Deck Finish, Eurogel, Europa Plx, Miniax Plx, Propeller Primer, Sentiflex, Stucco Velox, Ticoprene AL, Ticoprene Yachting, Timber Gloss ja Unigloss.

TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	
Ominaispaino:	0,88 ± 0,02 kg/l
Kiintoainepitoisuus:	/
Leimahduspiste:	+34 °C
Olomuoto:	
Väri:	
Pakkaus:	0,5/2,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

KÄYTTÖ

Diluyente 6470

Koodi:
6470.000

OHENNE KIINNITTÄMISEN ESTO (ANTIFOULING) AINEILLE / ALKYDIMAALILE

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C): /
Käyttöaika (20 °C): /
Käyttölämpötila vähintään/enintään /
Kovete: /
Sekoitusuhde määrän osalta: /
Sekoitusuhde painon osalta: /
Ohenne: /
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: /
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): /
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): /
Kerrostien määrä: /

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET

Tuote on haihtuva neste, joka voi syttyä palamaan altistuessaan avotulelle, kipinöille tai sähköstaattiselle purkaukselle, myös alle 21 °C:een lämpötilassa. Pidä astiat hyvin suljettuina ja etäällä avotulesta, kipinöistä ja lämmönlähteistä. Älä jätä astioita auringonvaloon. Tuuletuksen on oltava riittävä suljetuissa tiloissa, joissa tuotetta säilytetään tai käsitellään. Vältä kosketusta ihon kanssa äläkä hengitä tuotetta.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

