

Liukestejauhe

Koodi:
6530.005

ERITYISELLÄ TAVALLA RAKEISTETTU PINTAMAALIEN LISÄAINE

- HANKAAMATON
- HELPPOKÄYTTÖINEN
- VOIDAAN RUISKUTTAA
- KESTÄÄ KULUMISTA ERITTÄIN HYVIN

OMINAISUUDET

Erityisellä tavalla rakeistettu hajuton muovijauhe, joka on tarkoitettu liukuestelisäaineeksi veneiden lattiapintojen ja/tai kansiin maaleihin. Tuotteen mekaaniset ominaisuudet ovat erinomaiset ja se on kestävä meriolosuhteissa.

TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	/
Ominaispaino:	0,30 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	100 %
Leimahduspiste:	/
Olomuoto:	
Väri:	/
Pakkaus:	150 grammaa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Vaatimuksista riippuen 4-5 % maalin tilavuudesta, johon on jo lisätty kovete. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana.

KÄYTTÖ

Kun jauhetta lisätään 4-5 % valmiiseen maaliseokseen, maalia kannattaa levittää yleensä kaksi kerrosta, jolloin lopputuloksesta ja ulkonäöstä saadaan erinomainen. Sekoita lisäainetta sisältävää maalia säännöllisesti, koska rakeet nousevat maalin pintaan. Levitä aina kaksi kerrosta. 150 gramman pakkaus riittää 3-5 litraan käyttövalmista liukuestemaalista.

Liukestejauhe

Koodi:
6530.005

ERITYISELLÄ TAVALLA RAKEISTETTU PINTAMAALIEN LISÄAINE

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C): /
Käyttöaika (20 °C): /
Käyttölämpötila vähintään/enintään /
Kovete: /
Sekoitusuhde määrän osalta: /
Sekoitusuhde painon osalta: /
Ohenne: /
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: /
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): /
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): /
Kerrosten määrä: /

HUOMAUTUKSET

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä jauhetta. Vältä sähköstaattisten purkausten muodostumista. Tuotteelle ei tarvita ETY-määräysten mukaista merkintää.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

