

## Teak 3

Koodi: 6813....

### HOITO- JA SUOJA-AINE TIIKILLE

- PALAUTTAA JA SÄILYTTÄÄ PUUN LUONNOLLISEN VÄRIN
- SUOJAA PUUTA
- ENNALTAEHKÄISEE VANHENEMISTA
- KYLLÄSTÄÄ PUUN

### OMINAISUUDET

Puun suojaamisen ja likaantumisen vähentämisen lisäksi Teak 3 palauttaa puun luonnollisen öljypitoisuuden. Lisäksi Teak 3 tehostaa tiikin luonnollista väriä ja tekee pinnoista pehmeämpiä.

### TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	/
Ominaispaino:	0,80 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	/
Leimahduspiste:	+60 °C
Olomuoto:	/
Väri:	väritön, kulta
Pakkaus:	0,5/2,5 litraa

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Levitä Teak 3 -ainetta pinnalle, joka on puhdistettu Teak 1:lla ja valkaistu Teak 2:lla.

### KÄYTTÖ

Kun pinta on käsitelty Teak 1:llä ja Teak 2:lla ja se on kuivunut kokonaan, levitä Teak 3 -hoitoainetta pehmeällä pensselillä kuitujen suuntaisesti.

Jos tuote imeytyy hyvin nopeasti, levitä ainetta toinen kerros. Anna tällöin ensimmäisen kerroksen kuivua vähintään 30 minuutin ajan. Kun lämpötila on 20 °C, tuotteen lopullinen kuivumisaika on noin 12 tuntia.

## Teak 3

Koodi: 6813....

### HOITO- JA SUOJA-AINE TIIKILLE

#### KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C):	/
Käyttöaika (20 °C):	/
Käyttölämpötila vähintään/enintään	/
Kovete:	/
Sekoitusuhde määrän osalta:	/
Sekoitusuhde painon osalta:	/
Ohenne:	/
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden:	/
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden:	/
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden:	/
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C):	/
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C):	/
Kerrostien määrä:	/

#### MUISTIINPANOT


#### TURVAMÄÄRÄYKSET

Käytä suojakäsineitä tuotetta käsiteltäessä ja vältä kosketusta ihon kanssa. Hävitä jäljelle jäänyt tuote määräysten mukaisesti. Älä saastuta ympäristöä. Pidettävä lasten ulottumattomissa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

