

Adherglass

Code: 6624.372

1-K Tartuntapohjamaali

- PARANTAA ANTIFOULING-MAALIN TARTTUMISTA
- KUIVUU NOPEASTI
- EI VAADI HIONTAA

OMINAISUUDET

Adherglass on synteettisiin polymeereihin perustuva tartuntapohjamaali. Se on yksikomponenttinen pohjamaali, joka takaa hyvän tarttuvuuden. Soveltuu seuraaville pinnoille; Gelcoat, GRP, Aquastop jne. Adherglass on nopeasti kuivuva ja pääsääntöisesti sitä käytetään pohjamaalina lasikuituveneissa. Käsiteltävä pinta ei vaadi hiontaa, mutta lika ja rasva tulee poistaa pinnalta.

TEKNISET TIEDOT

Kuivuminen:	Ohenteen haihtuminen
Paino:	1,21 ± 0,02 Kg/L
Kuiva-ainepitoisuus:	20 %
Leimahduspiste:	+6 °C
Väri	vaaleanpun
Pakkauskoot:	0,75/ 5 L

PINNAN VALMISTELU

-**Uusi gel coat** : Rasvanpoisto Detersiilillä ja huuhtelee vedellä. Muottivahan jäämät tulee märkähioa P400-paperilla kunnes pinta on himmeä.

-**Vanha gel coat**: Tuote levitetään suoraan gel coat pintaan tai epoksipohjamaalin päälle.

KÄYTTÖ

Sekoita tuote kunnolla, jotta pohjalle ei jää mitään keräytymiä. Adherglass on käyttövalmis ja sitä ei tarvitse ohentaa. Adherglass on helpoin levittää siveltimellä. Levitä ohut kerros, kerroksen tulee olla läpinäkyvä, liian paksu kerros vaikuttaa negatiivisesti pintamaalin tartuntaan. Pese työvälineet Diluente 6780:lla.

Adherglass

Code: 6624.372

1-K Tartuntapohjamaali

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika (20 °C):	6 h
Pot Life (20 °C):	/
Käyttölämpötila min/ max:	+5/+35 °C
Ohenne:	6780 välineiden pesu 75
Märkäkalvon paksuus:	μ/kerros
Kuivakalvon paksuus:	15 μ/kerros
Teoreettinen riittoisuus:	13,3 m ² /L
Uudelleenmaalaus aika min (20°C):	3 h
Uudelleenmaalaus aika max (20°C):	12 h
Kerrosten määrä:	1

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET

Pidettävä huolta riittävästä ilmanvaihdosta, jos Adherglassia käytetään suljetuissa tiloissa. Tuote sisältää ohenteita, jotka saattavat muodostaa ilman kanssa räjähtävän yhdisteen, mikäli joutuu avotulen kanssa kosketuksiin. Suojalasien, hengityssuojaimen ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 7-8. Ei saa säilyttää ulkona. Varastointilämpötila: 10°C - 35°C. Älä säilytä suorassa auringonpaisteessa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.